

## • come accendere correttamente la stufa • • ACCENSIONE DALL'ALTO •

**Fuoco senza fumo** – il corretto metodo di accensione è una possibilità semplice ed efficace per ridurre notevolmente le emissioni dei fumi.

Con l'accensione dall'alto verso il basso la legna brucia gradualmente.

A differenza dell'accensione dal basso, l'accensione dall'alto permette una combustione più lenta e controllata. I gas che fuoriescono attraverso la fiamma calda si consumano completamente. Il fuoco viene acceso da sopra e brucia dall'alto verso il basso, come una candela.



### Per quali sistemi di riscaldamento è adatto questo metodo?



Per riscaldamento a legna con uscita fumi verso l'alto



Caminetti



Stufe a legna



Stufe in maiolica

### Come si procede?



Preparazione: per un'accensione con ridotte emissioni preparare 4 pezzi di legna di abete (o simile) secchi con uno spessore di 3x3 cm e una lunghezza di circa 20 cm, insieme ad un accendifuoco (se possibile ecologico).



Modulo di accensione: il cosiddetto modulo di accensione è facilmente preparabile e sostituisce carta e cartone. Mettere i 4 pezzi di legna sovrapposti a forma di croce e tra questi mettere l'accendifuoco.



Accatastamento della legna nella camera di combustione: nelle camere di combustione grandi, come nei caminetti, accatastare i ceppi di legna a forma di croce uno sopra l'altro. I pezzi più grandi devono stare sotto, quelli più piccoli sopra.



Posizionamento del modulo di accensione: il modulo di accensione viene posto sopra la pila di combustibile (i pezzi inferiori del modulo di accensione trasversali rispetto ai pezzi in alto della pila di legna). E' sufficiente un fiammifero e il fuoco è attizzato.

## Come riempire le altre camere di combustione?



Camere di combustione strette: riempire con la parte anteriore dei ceppi verso davanti.



Camere di combustione strette e alte: mettere i ceppi di legna in posizione verticale.



Camere di combustione larghe e piatte: riempire con il lato lungo dei ceppi rivolto verso davanti.



Stufe ad accumulo: riempire con la parte anteriore dei ceppi verso davanti.

## Altri consigli per il funzionamento:

- Non riempire troppo la camera di combustione e seguire le istruzioni per l'uso.
- Non strozzare mai il fuoco attraverso la completa chiusura dell'ingresso aria per la combustione o della valvola uscita fumi.
- Per le cariche successive all'accensione utilizzare solo ceppi di legna singoli. Metterli sulla brace viva, in modo che il fuoco inizi subito. Per la ricarica non diminuire l'ingresso dell'aria per la combustione. Nel caso di stufe in pietra ollare o in maiolica non ricaricare continuamente (effettuare esclusivamente un ciclo di combustione completo).
- Chiudere l'aria per la combustione solo nel momento in cui rimane solo la brace, in modo che la stufa non raffreddi troppo velocemente.
- Togliere la cenere regolarmente ogni 10-20 cicli di riscaldamento.
- La pulizia regolare effettuata da uno spazzacamino diminuisce le emissioni di polveri sottili.
- Può ottenere altre informazioni rivolgendosi al suo spazzacamino di fiducia o al suo rivenditore.

### Cosa può essere bruciato?

Ceppi di legna naturale, essiccati in un luogo protetto per 1-2 anni. La lunghezza degli spigoli deve essere al massimo 7-9 cm.

Prima di utilizzare la legna, sarebbe opportuno depositarla provvisoriamente per almeno un giorno in una stanza riscaldata. La legna fredda infatti brucia in modo non ottimale.



### Cosa non può essere bruciato?

Per l'accensione sono più adatti gli accendifuoco ecologici rispetto alla carta. Il cartone, la legna dei bancali, cassette, legno di mobili, resti di restauro, di demolizioni e costruzioni non si possono utilizzare nelle stufe e nei caminetti. I fumi prodotti da questi materiali intaccano l'impianto e danneggiano la nostra salute e l'ambiente. È vietato bruciare questi materiali.



**Senza fumo dopo 5 minuti dall'accensione: fumo significa anche fuliggine e polveri sottili.**

**Per un buon funzionamento:**

**il fuoco acceso dall'alto brucia senza fumo dopo 5 minuti dall'accensione.**